

Fiche technique AIVIA IN



DESIGN

- **Armoire intérieure** pour DAE
- Mécanique en ABS (2 couleurs au choix vert urgence RAL 6024 ou blanc RAL 6003)
- Capot en polycarbonate avec poignée intégrée pour une ouverture d'une seule main
- Empreinte aux dimensions réglementaires pour l'apposition de l'étiquette de maintenance
- Fixation murale par trois points pour faciliter l'installation sur des surfaces non planes
- Produit livré avec scellées et sangle de maintien du DAE lors de l'ouverture
- Personnalisation possible de la face avant

DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE

- **Sur piles**, 2 x LR06 alcalines pour une autonomie de 3 ans **OU en 24 V DC** (alimentation non fournie*) pour couplage avec AIVIA GO sur batterie.
- **Alarmes** sonores paramétrable en puissance (2 choix) et en modularités (3 tonalités) et visuelle (leds rouges clignotantes).
- **Désactivation** de l'alarme possible (aimant) avant l'ouverture pour les activités de maintenances du DAE
- **Eclairage par LEDs** blanches par détection automatique d'absence de luminosité

Caractéristiques techniques	
Matériaux	Capot: Polycarbonate Caisse: ABS Boîtier électronique: Polycarbonate
Poids	Capot: 825g Caisse: 988 g Boîtier électronique: 97 g
Poids maximum supporté	5 kg
Température et humidité de fonctionnement	Température minimale: 0°C Température maximale: 40°C Humidité relative: 95 % max sans condensation
Alimentation	2 piles AA-LR6 Alcaline
Consommation électrique	Minimale: 0,8 mA Maximale: 75 mA Puissance sonore: 90 dB / 1 mètre
Autonomie	Supérieure à 3 ans
Altitude maximale	2 000 m
Conformité	Compatibilité électromagnétique EN 55032 et EN 55035

OPTIONS

- **Contact sec** (relais) : remontée filaire des informations d'ouverture vers une centrale de sécurité.
- **Couplage AIVIA GO** : remontée des informations d'ouvertures et de fermetures (avec distinction du mode d'ouverture, utilisation ou maintenance) si AIVIA GO sur batterie voir pré-requis.

*PRÉ-REQUIS ALIMENTATION EXTERNE POUR COUPLAGE AIVIA GO SUR BATTERIE

- **Caractéristiques électriques requises** : 24 VDC, consommation Moyenne 0,6A
- **Alimentation non fournie**
- **Source d'alimentation** : Alimentation 24 VDC 20W Max
- **Certification** IEC 62368-1